



MAG A650GL

- 全模组化，扁平线材。
- 高效率80 PLUS 金牌认证
- 主动式PFC 设计，工业水准的保护机制，包含OVP OCP OPP OTP SCP UVP
- 120 mm 液态轴承风扇
- DC DC 模组的LLC 全桥设计

SPECIFICATIONS

电源瓦数	650W
效能	80 PLUS Gold (up to 90%)
模组	Yes (full modular)
风扇尺寸	120 mm
风扇轴承	Fluid Dynamic Bearing
保护	OCP / OVP / OPP / OTP / SCP / UVP
PFC类型	Active PFC
输入频率	47-63Hz
输入电压	100~240 VAC
尺寸	140 x 150 x 86 mm
ATX (24 pin)	1
EPS (4+4 pin)	2
PCI-E (6+2 pin)	4
SATA (15 pin)	6
MOLEX (4 pin)	3
FDD (4 pin)	1

MAG A650GL

AC INPUT	100-240~, 10A , 47-63Hz				
DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
	20A	20A	54A	0.3A	2.5A
TOTAL POWER	100W	648W	3.6W	12.5W	
	650W				

CONNECTOR

CONNECTOR						
ATX	EPS	PCI-E	SATA	Molex	FDD	
1	2	4	6	3	1	