



MAG A750GL PCIE5

- 相容ATX 3.0原生PCIe 5.0 连接埠。
- 支援Nvidia® GeForce RTX™ 40 系列显卡。
- 全模组化，扁平线材。
- 高效率80 PLUS 金牌认证
- 主动式PFC 设计，工业水准的保护机制，包含OVP□OCP□OPP□OTP□SCP□ UVP
- 120 mm 液态轴承风扇
- DC DC 模组的LLC 全桥设计

SPECIFICATIONS

Power Watt	750W
Efficiency	80 PLUS Gold (up to 90%)
Modular	Yes (full modular)
Fan Size	120 mm
Fan Bearing	Fluid Dynamic Bearing
Protection	OCP / OVP / OPP / OTP / SCP / UVP
PFC Type	Active PFC
Input Frequency	47-63Hz
Input Voltage	100~240 VAC
Dimension	140 x 150 x 86 mm
ATX (24 pin)	1
EPS (4+4 pin)	2
PCI-E (6+2 pin)	3
SATA (15 pin)	8
MOLEX (4 pin)	4
FDD (4 pin)	1
PCI-E 5.0 (16 pin)	1 (450W)
Power Excursion	1500W (*up to 200% of the PSU's rated power for 100µs)

MAG A750GL PCIE5

AC INPUT	100-240~, 10A , 47-63Hz				
DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
	20A	20A	62A	0.3A	2.5A
TOTAL POWER	110W		744W	3.6W	12.5W
	750W				

CONNECTOR						
ATX (20+4 PIN)	EPS (4+4 PIN)	PCI-E5.0	PCI-E (6+2 PIN)	SATA	MOLEX (PERIPHERAL)	FDD
1	2	1	3	8	4	1