



MAG A850GL PCIE5

- 相容ATX 3.0原生PCIe 5.0 连接埠。
- 支援Nvidia® GeForce RTX™ 40 系列显卡。
- 全模组化，扁平线材。
- 高效率80 PLUS 金牌认证
- 主动式PFC 设计，工业水准的保护机制，包含OVP□OCP□OPP□OTP□SCP□ UVP
- 120 mm 液态轴承风扇
- DC DC 模组的LLC 全桥设计

SPECIFICATIONS

电源瓦数	850W
效能	80 PLUS Gold (up to 90%)
模组	Yes (full modular)
风扇尺寸	120 mm
风扇轴承	Fluid Dynamic Bearing
保护	OCP / OVP / OPP / OTP / SCP / UVP
PFC类型	Active PFC
输入频率	47-63Hz
输入电压	100~240 VAC
尺寸	140 x 150 x 86 mm
ATX (24 pin)	1
EPS (4+4 pin)	2
PCI-E (6+2 pin)	4
SATA (15 pin)	8
MOLEX (4 pin)	4
FDD (4 pin)	1
PCI-E 5.0 (16 pin)	1 (600W)
峰值功率	1700W (*up to 200% of the PSU's rated power for 100µs)

MAG A850GL PCIE5					
AC INPUT	100-240~, 12A , 47-63Hz				
DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
	20A	20A	70.5A	0.3A	2.5A
TOTAL POWER	110W		846W	3.6W	12.5W
	850W				

CONNECTOR						
ATX	EPS	PCI-E 5.0	PCI-E	SATA	Molex	FDD
1	2	1	4	8	4	1