



- 支援Nvidia® GeForce RTX™ 50 系列显示卡
- 原生12V-2x6 连接埠
- 12V-2x6 双色线材
- 80 PLUS 金牌认证
- 低噪设计
- Main 105°C 电容
- 压花编织线材更加柔软易弯曲，更容易整线。
- 工业保护机制，包含OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO

## SPECIFICATIONS

电源瓦数	850W
效能	80 PLUS Gold (up to 90%)
模组	Yes (full modular)
风扇尺寸	135 mm
风扇轴承	Fluid Dynamic Bearing
保护	OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO
PFC类型	Active PFC
输入频率	47-63 Hz
输入电压	100-240V~
尺寸	150 x 150 x 86 mm
ATX (24 pin)	1
EPS (4+4 pin)	2
PCI-E (6+2 pin)	4
SATA (15 pin)	8
MOLEX (4 pin)	3
FDD (4 pin)	1
峰值功率	2200W (*up to 220% of the PSU's rated power for 100µs)
PCI-E 5.1 (16 pin)	1 (600W)

MAG A850GLS PCIE5					
AC INPUT	100-240V~, 12A, 47-63Hz				
DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
	20A	20A	70.8A	0.3A	3A
TOTAL POWER	100W	849.6W	3.6W	15W	
	850W				

CONNECTOR						
ATX	EPS	PCI-E 5.1	PCI-E	SATA	PERIPHERAL	FDD
1	2	1	4	8	3	1