




## SPECIFICATIONS

总线接口	PCI Express® Gen 5 x16 (uses x8)
显示芯片	NVIDIA® GeForce RTX™ 5060
显存	8GB GDDR7
显存位宽	128-bit
核心频率	极致模式: 2535 MHz (MSI Center) Boost模式: 2527 MHz
显存速度	28 Gbps
最大屏幕输出数	4
G-SYNC® technology	Y
最大分辨率	7680 x 4320
输出接口	DisplayPort x 3 (v2.1b) HDMI™ x 1 (As specified in HDMI™ 2.1b: up to 4K 480Hz or 8K 120Hz with DSC, Gaming VRR, HDR)
HDCP 支持	Y
建议电源 (W)	550 W
供电接口	8-pin x1
DirectX 版本支持	12 Ultimate
OpenGL 版本支持	4.6
显卡尺寸	197 x 120 x 41 mm
重量(显卡/包装盒)	511 g / 829 g

## CONNECTIONS



1. DisplayPort
2. HDMI™

## FEATURES



### Dual Fan

Two fans and a huge heatsink ensure a cool and quiet experience for you.



### 刀锋7代风扇

微星风扇设计进化的结晶，可提升风压并增加吹到散热鳍片上的气流。



### Backplate

A clean-looking backplate reinforces the length of the card.



### 零动空间

零动空间能保持风扇静止并维持静音，直到需要散热为止。



### 保险防护

特制PCB中内置的保险设计可有效保护显卡关键元件的安全，大幅降低烧毁报废的风险。



### DrMOS

DrMOS供电方案具有降低功率损耗和增强电压控制的功能，具备极高的效率。



### MSI Center

微星专用的MSI CENTER软件可帮助用户轻松掌控微星产品。只需几次点击即可实现对微星产品的实时监控、调整及优化。



### Afterburner

赢得全球玩家高度认可并被广泛使用的显卡超频软件，帮助用户彻底掌控显卡。