



SPECIFICATIONS

总线接口	PCI Express® Gen 5 x16 (uses x8)
显示芯片	NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Ti
显存	16GB GDDR7
显存位宽	128-bit
核心频率	极致模式: 2587 MHz (MSI Center) Boost模式: 2572 MHz
显存速度	28 Gbps
最大屏幕输出数	4
G-SYNC® technology	Y
最大分辨率	7680 x 4320
输出接口	DisplayPort x 3 (v2.1b) HDMI™ x 1 (As specified in HDMI™ 2.1b: up to 4K 480Hz or 8K 120Hz with DSC, Gaming VRR, HDR)
HDCP 支持	Y
建议电源 (W)	600 W
供电接口	8-pin x 1
DirectX 版本支持	12 Ultimate
OpenGL 版本支持	4.6
显卡尺寸	304 x 121 x 44 mm
重量(显卡/包装盒)	860 g / 1229 g

CONNECTIONS



1. DisplayPort
2. HDMI™

FEATURES



三风扇散热设计

大型散热器上的三个风扇既能提供出色的散热效果，又能实现更安静的运行。



刀锋7代风扇

微星风扇设计进化的结晶，可提升风压并增加吹到散热鳍片上的气流。



Solid Baseplate

A solid baseplate transfers heat from the GPU to all heat pipes for better cooling.



Metal Backplate

A sturdy metal backplate strengthens the graphics card while the airflow vent design reduces excess heat.



零动空间



零动空间能保持风扇静止并维持静音，直到需要散热为止。



DrMOS

DrMOS供电方案具有降低功率损耗和增强电压控制的功能，具备极高的效率。



保险防护

特制PCB中内置的保险设计可有效保护显卡关键元件的安全，大幅降低烧毁报废的风险。



MSI Center

微星专用的MSI CENTER软件可帮助用户轻松掌控微星产品。只需几次点击即可实现对微星产品的实时监控、调整及优化。



Afterburner

赢得全球玩家高度认可并被广泛使用的显卡超频软件，帮助用户彻底掌控显卡。