




SPECIFICATIONS

总线接口	PCI Express® Gen 5 x16
显示芯片	NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 D
显存	32GB GDDR7
显存位宽	512-bit
核心频率	Gaming模式: 极致模式: 2580 MHz (MSI Center), Boost模式: 2565 MHz Silent模式: 极致模式: 2527 MHz (MSI Center), Boost模式: 2512 MHz
显存速度	28 Gbps
最大屏幕输出数	4
G-SYNC® technology	Y
最大分辨率	7680 x 4320
输出接口	DisplayPort x 3 (v2.1b) HDMI™ x 1 (As specified in HDMI™ 2.1b: up to 4K 480Hz or 8K 120Hz with DSC, Gaming VRR, HDR)
HDCP 支持	Y
建议电源 (W)	1000 W
供电接口	16-pin x 1
DirectX 版本支持	12 Ultimate
OpenGL 版本支持	4.6
显卡尺寸	359 x 150 x 76 mm
重量(显卡/包装盒)	2840 g / 3695 g

CONNECTIONS



1. DisplayPort
2. HDMI™

FEATURES




暴风之怒 散热设计

微星先进散热科技的终极进化，具备无与伦比的散热性能和极其安静的使用体验。



暴风7风扇

采用七片扇叶、龙爪纹理增强风压和圆形弧线设计，具备更佳气流效果和更低噪音。




先进的均热板

均热板能更迅速地将GPU和显存的热量传导到核心热管上，从而实现更出色的散热效能。




方形核心热管

方形核心热管配合均热板能提供卓越的散热效果。



波浪形鳍片 4.0

以精密工艺打造的波浪形边缘配合高低错落的鳍片设计，能够增强气流并减少湍流。



导流鳍片 2.0

位于气流通道处的导流鳍片带有V形切口和高低错落的设计，可以提升气流流动效率。



金属背板

强化金属背板带有气流通风孔和导热垫，能增强散热效果。