

Specification

| | |
|---------|---|
| 系统 | windows11 专业中文版 |
| 处理器 | I7-13620H |
| 屏幕尺寸 | 27英寸 |
| 分辨率 | 1920x1080(高清) |
| 屏幕类型 | IPS |
| 屏幕刷新率 | 60Hz |
| 显卡 | 集显 |
| 系统内存 | 长城(Great Wall) D4 16G 2666 |
| 有线网络 | 1x RJ45 (Gigabit LAN) Realtek RTL8111H |
| 无线网络 | Intel® Wi-Fi 6E AX210 |
| 音频 | 集成 Realtek ALC897 声卡芯片 支持多声道深度及多声道选择 支持 2.0 声道 1 个后置板载 AUDIO IN 接口, 1 个后置板载 AUDIO OUT 接口 1 组前置音频插针, 支持 HD AUDIO 1 组 4pin 喇叭 SPEAKER 插针, 支持外接机壳内置喇叭输出, 建议搭配 3W 4Ω喇叭组 |
| 视讯输出 | 基于具备集成显卡处理器的显示功能, 采用共享显示内存技术 1 个 HDMI 接口, 最高支持 4096x2160@30Hz 分辨率 HDM1.4 版本及 HDCP2.2 1 组 LVDS 插针, 最高支持 8bit 双通道 LVDS 信号 1920*1200@60Hz 分辨率 1 个 VGA 接口, 最高支持 1920x1200@60Hz 分辨率 1 个侧边 DP 接口, 最高支持 4096x2160@60Hz 分辨率 |
| I/O(前置) | 1 x 麦克风 1x500万像素摄像头 |
| I/O(後置) | DC-IN HDMI™ VGA USB3.2 GEN1 TYPE-A USB3.2 GEN1 TYPE-A RJ45 Audio-in Audio-out |
| I/O(側邊) | 重启键 USB2.0 USB2.0 HD Audio |
| 存储 | 512G M.2 NVMe(PCIe协议) SSD |
| 电源适配器 | 120W AC 氮化镓 适配器 |
| 调节角度 | -5° (±3)~15° (±3) (倾斜) -90°~90° (旋转) -30° (±3)~30° (±3) (中心轴旋转) 417.28(±5)mm~566.45(±5)mm (高度) |
| 尺寸 | 694mm(L)*265mm(W)*358mm(H) |
| 重量 | 10.2KG |
| 保固 | 3年上门服务 |